ROTOMARTILLO SDS+ 22MM 20V BL 2.0J 0-5400BPM 4F +ACC INDUSTRIAL

SKU: 28020
MODELO: TRHLI22208

ESPECIFICACIONES

Tipo	Rotomartillo inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V
Velocidad	0-1100 rpm
Impactos	0-5400 bpm
Energía de impacto	2.0 J
Capacidad concreto	22 mm
Capacidad acero	13 mm
Capacidad madera	28 mm
Portaherramientas	SDS Plus
Funciones	4
Modos	Perforación / percusión / cincelado / ajuste de cincel
Velocidad variable	Sí
Giro reversible	Sí
Luz de trabajo	LED integrada
Protección	Sobrecarga / sobrecalentamiento / descarga profunda
Batería incluida	No
Cargador incluido	No

Aplicación:

Diseñado para perforar con percusión y realizar trabajos de cincelado en concreto, ladrillo y mampostería. También permite perforar sin impacto en madera, metal, cerámica y plástico empleando el accesorio adecuado. Sus cuatro funciones permiten seleccionar perforación, perforación con impacto, cincelado o ajuste angular del cincel. La capacidad máxima alcanza 22 mm en concreto, 13 mm en acero y 28 mm en madera.

Recomendaciones:

Utilice brocas SDS Plus de buena calidad para concreto y mampostería, y seleccione accesorios apropiados para cada material. Sujete siempre el equipo con ambas manos y utilice el mango auxiliar, protección ocular, auditiva y respiratoria. Cambie el modo de funcionamiento únicamente cuando el motor esté completamente detenido. La batería y el cargador se venden por separado, por lo que deben seleccionarse modelos originales compatibles con la plataforma de 20 V indicada.

Observaciones:

El motor sin escobillas proporciona una configuración adecuada para trabajos de perforación y cincelado, complementada por una energía de impacto de 2.0 J y una frecuencia de hasta 5400 bpm. El gatillo permite regular la velocidad hasta 1100 rpm según la presión aplicada. Incorpora luz LED, giro reversible y sistemas de protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Incluye tres brocas SDS Plus, un cincel, mango auxiliar y medidor de profundidad.

Medida: 32.8x22.7x9.2 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 2.863 kg	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

3 brocas SDS Plus de 6 / 8 / 10 mm - 1 cincel - 1 mango auxiliar - 1 medidor de profundidad