TALADRO PERC 20V 96NM 13MM BL C:JACOBS 2X4.0AH STC +ACC +MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 28036
MODELO: TIDLI209689

ESPECIFICACIONES

Tipo	Taladro percutor inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-550/0-2100 rpm
Impactos	31500 bpm
Torque máximo	96 Nm
Ajustes de torque	22+1+1
Velocidades mecánicas	2
Mandril	Metálico Jacobs sin llave
Capacidad del mandril	13 mm
Modos	Atornillado/taladrado/percutor
Bloqueo de eje	Sí
Luz de trabajo	LED
Indicador de batería	LED
Freno	Eléctrico
Baterías	2 de 4.0 Ah
Cargador	TFCLI20411
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	105 W
Salida del cargador	21 V 4 A

Aplicación:

Indicado para trabajos de atornillado, perforación y perforación con percusión en materiales compatibles. El motor sin escobillas, el torque máximo de 96 Nm y las dos velocidades mecánicas permiten adaptar el funcionamiento según la exigencia de la tarea. El mandril metálico Jacobs de 13 mm admite las brocas incluidas, mientras el mango auxiliar facilita el control durante aplicaciones de mayor carga o trabajos percutores.

Recomendaciones:

Seleccione el modo, la velocidad y el ajuste de torque antes de comenzar, manteniendo la herramienta detenida durante cualquier cambio. Utilice el mango auxiliar para controlar el torque y emplee protección auditiva, ocular y respiratoria según el material. Retire la batería antes de cambiar accesorios o realizar mantenimiento. Use únicamente baterías y cargadores compatibles, mantenga libres las ventilaciones y permita que el equipo se enfríe si activa la protección contra sobrecarga.

Observaciones:

El taladro integra motor sin escobillas, transmisión mecánica de dos velocidades, freno eléctrico, bloqueo de eje y mandril metálico Jacobs sin llave. Ofrece 22 posiciones de torque, un modo de perforación y un modo percutor, con velocidad máxima de 2100 rpm y frecuencia de 31500 bpm. Las dos baterías de 4.0 Ah permiten alternar la alimentación, mientras el indicador LED facilita consultar su capacidad restante.

Medida: 40x32,5x12 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 4 kg	
Empaque: Maletín plástico de transporte	

Accesorio

3 brocas HSS - 3 brocas para mampostería - 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2 y PH2+SL6) - 1 mango auxiliar - 2 baterías de 20 V y 4.0 Ah - 1 cargador (TFCLI20411) - 1 maletín de transporte