

CORTA MAYOLICA AL 1250MM
S-RAIL 33KG 16MM HOJA:
22X6X2MM INDUSTRIAL

SKU: 28081
MODELO: THT081251

ESPECIFICACIONES

Tipo	Cortadora de piso
Longitud máxima de corte	1250 mm
Espesor máximo de corte	16 mm
Tamaño de cuchilla	22 x 6 x 2 mm
Código de cuchilla	THT576003B
Material de cuchilla	Carburo de tungsteno
Tipo de cuchilla	Con rodamiento
Espesor de base	2 mm
Peso	33 kg
Empuñadura	Aluminio fundido
Sistema deslizante	22 ejes
Riel	Simple
Conjunto de corte	Fundición con rodamiento
Panel inferior	Con resortes
Funciones	Corte recto / inglete de 45°

1250mm Monoriel
Peso del producto: 30 kg.



Aplicación:

Esta cortadora está diseñada para realizar cortes rectos y cortes a inglete de 45° en baldosas cerámicas, pisos y revestimientos de pared utilizados en proyectos de construcción, instalación y decoración. Su longitud máxima de corte de 1250 mm y capacidad de espesor de hasta 16 mm permiten trabajar piezas de gran formato, siempre dentro de los límites indicados y sobre una superficie firme, plana y antideslizante.

Recomendaciones:

Antes de cada uso, verifique que la rueda de corte no presente grietas ni desgaste, confirme el ajuste de tornillos y mantenga el riel limpio. Utilice gafas y guantes de protección, mantenga las manos alejadas de la línea de corte y apoye la cortadora sobre una superficie estable. Para trasladar el equipo se recomienda la participación de dos personas, sujetando la base por ambos lados para evitar deformaciones del riel.

Observaciones:

El sistema deslizante de 22 ejes, el conjunto de corte fundido con rodamiento y la cuchilla de carburo de tungsteno con rodamiento favorecen un desplazamiento controlado durante el rayado. La base de 2 mm incorpora un panel inferior con resortes, mientras la empuñadura de aluminio fundido y los soportes extensibles contribuyen a estabilizar piezas largas. El equipo admite corte recto y corte a inglete de 45°.

Medida: 154x34x25 cm	Marca TOTAL
Peso: 29 kg	
Empaque: Caja de cartón	

Accesorio

1 empuñadura - 2 tornillos M6 x 12 con tuerca - 1 regla guía - 1 regla angular - 2 ruedas - 4 tornillos M6 x 12 - 1 llave hexagonal de 5 mm - 1 llave de boca