

ROTOMARTILLO 28MM 20V 4.5J 0-4400BPM BRUSHLESS 2X4.0AH

SKU: 28130

MODELO: JDLM2B286

ESPECIFICACIONES

Tipo	Rotomartillo inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-930 rpm
Frecuencia de impacto	0-4400 bpm
Energía de impacto	4.5 J
Capacidad en concreto	28 mm (1-1/8")
Capacidad en acero	13 mm (1/2")
Capacidad en madera	40 mm (1-1/2")
Sistema de encastre	SDS Plus
Funciones	Perforación/Perforación con impacto/Cincelado
Baterías	2 x 4.0 Ah Li-ion (JDLBP540)
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Salida del cargador	20 V 4 A
Potencia del cargador	105 W



Aplicación:

Diseñado para perforación con impacto y trabajos de cincelado en concreto y ladrillo, además de perforación sin impacto en madera, metal, cerámica y plástico. Su capacidad máxima alcanza 28 mm en concreto, 13 mm en acero y 40 mm en madera. El sistema SDS Plus facilita el montaje de brocas y cinces compatibles, mientras el control de velocidad variable permite adaptar el funcionamiento según el material y la tarea realizada.

Recomendaciones:

Utilizar brocas y cinces SDS Plus de buena calidad, seleccionando el modo de trabajo adecuado antes de iniciar la operación. Para concreto y mampostería, emplear brocas con punta de carburo de tungsteno; para metal, utilizar brocas HSS en buen estado. Sujetar siempre la herramienta firmemente con ambas manos, usar protección ocular, auditiva y respiratoria, y retirar la batería antes de cambiar accesorios, efectuar ajustes, limpiar o almacenar el equipo.

Observaciones:

El motor sin escobillas reduce el desgaste asociado a las escobillas de carbón y complementa el sistema electrónico de protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. La herramienta desarrolla hasta 4.5 J de energía y 4400 impactos por minuto para trabajos exigentes. Incluye dos baterías de 4.0 Ah y cargador de 4 A, configuración que permite alternar las baterías para mantener una mejor continuidad durante jornadas de trabajo.

Medida: 46,5x33x12,5 cm	Marca JADEVER
Peso: 8 kg	
Empaque: Maletín plástico de transporte	

Accesorio

3 brocas SDS Plus de 8, 10 y 12 mm - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave - 2 baterías de 4.0 Ah (JDLBP540) - 1 cargador de 4 A (JDFCP540) - 1 maletín de transporte

