

TALADRO PERC 20V 96NM 13MM BL C:JACOBS +ACC INDUSTRIAL

SKU: 28146

MODELO: TIDLI209687

ESPECIFICACIONES

Tipo	Taladro percutor inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-550 / 0-2100 rpm
Impactos	31500 bpm
Torque máximo	96 Nm
Ajustes de torque	22+1+1
Velocidades mecánicas	2
Portabrocas	Metálico Jacobs sin llave
Capacidad portabrocas	13 mm
Modos	Atornillado / perforación / percusión
Bloqueo de eje	Sí
Luz de trabajo	LED integrada
Indicador de batería	LED
Freno	Eléctrico
Presión sonora	88 dB(A)
Potencia sonora	96 dB(A)
Incertidumbre acústica	5 dB(A)
Vibración en metal	1,4 m/s ²
Vibración en concreto	11,3 m/s ²
Incertidumbre de vibración	1,5 m/s ²
Baterías compatibles	TFBLI2001 / TFBLI2002 / TFBLI2053
Capacidad de batería compatible	2,0 / 4,0 / 5,0 Ah

Accesorio

3 brocas HSS - 3 brocas para mampostería - 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2 y PH2+SL6) - 1 mango auxiliar - Batería y cargador no incluidos



Aplicación:

Diseñado para realizar trabajos de perforación en madera y metal, perforación con percusión en concreto y mampostería, además de tareas de atornillado con control de torque. Sus dos velocidades mecánicas permiten seleccionar mayor fuerza para trabajos exigentes o mayor velocidad para aplicaciones ligeras. El portabrocas metálico Jacobs de 13 mm facilita el uso de brocas y puntas compatibles según el material y la operación requerida.

Recomendaciones:

Utilice siempre el mango auxiliar para mantener un control firme, especialmente durante perforaciones con percusión o trabajos de alto torque. Seleccione previamente el modo, la velocidad mecánica y el ajuste de torque apropiados, realizando una prueba sobre una pieza similar cuando sea necesario. Emplee protección visual, auditiva y respiratoria, use únicamente baterías y cargadores compatibles, y retire la batería antes de cambiar accesorios, ajustar o efectuar mantenimiento.

Observaciones:

El motor sin escobillas reduce el mantenimiento asociado al desgaste de escobillas y proporciona una entrega eficiente de potencia. El equipo incorpora velocidad variable, freno eléctrico, bloqueo de eje, luz LED frontal e indicador de carga para facilitar el control durante el trabajo. Su configuración de 22+1+1 posiciones permite regular el torque de atornillado y seleccionar independientemente los modos de perforación convencional y perforación con impacto.

Medida: 35x18,5x7,6 cm	Marca TOTAL
Peso: 2,06 kg	
Empaque: Caja de color	