

AMOLADORA 20V BL 3000-9500RPM 115MM M14 1250WMAX 2X5.0AH(TL) +ACC MALETIN IND

SKU: 28148

MODELO: TAGLI235162

ESPECIFICACIONES

Tipo	Amoladora angular inalámbrica
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V
Potencia máxima	1250 W
Velocidad sin carga	3000/6000/9500 rpm
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2")
Rosca del eje	M14
Control de velocidad	3 niveles
Interruptor	Paleta con bloqueo de seguridad
Mango	Antivibración
Protección	Sobrecarga y sobrecalentamiento
Baterías	2 x 5.0 Ah Li-Ion
Modelo de batería	TFBLI2125
Voltaje nominal batería	18 V CC / 20 V máx.
Peso por batería	0.59 kg
Cargador	20 V CC / 4 A
Modelo de cargador	TFCLI20411
Alimentación cargador	220-240 V 50/60 Hz
Presión sonora	90 dB(A)
Potencia sonora	98 dB(A)
Incertidumbre acústica	3 dB(A)
Vibración desbaste	4.6 m/s ²
Vibración concreto/corte	4.7 m/s ²
Incertidumbre vibración	1.5 m/s ²



Aplicación:

Indicada para trabajos de desbaste, lijado, corte abrasivo, pulido y cepillado con alambre sobre metal, concreto, piedra y materiales similares, sin utilizar agua. Su disco de 115 mm, las tres velocidades seleccionables y el motor sin escobillas permiten adaptar el funcionamiento al accesorio y al trabajo realizado. Para operaciones de corte deben emplearse discos compatibles y una guarda de protección específica para corte.

Recomendaciones:

Utilice siempre ambas manos, instale firmemente el mango auxiliar y seleccione discos o accesorios de 115 mm con montaje M14 y velocidad nominal igual o superior a 9500 rpm. Emplee protección ocular, auditiva, respiratoria y guantes apropiados. Retire la batería antes de ajustar o cambiar accesorios. Para cortar, use la guarda específica y nunca desbaste con el lateral del disco de corte. Cargue las baterías únicamente con el cargador original incluido.

Observaciones:

El motor sin escobillas reduce el mantenimiento asociado al desgaste de escobillas, mientras que el selector de tres velocidades permite ajustar el régimen entre 3000, 6000 y 9500 rpm. El mango antivibración favorece un control más estable durante el trabajo. El sistema de protección interrumpe automáticamente el funcionamiento ante sobrecarga o sobrecalentamiento, ayudando a preservar la herramienta y las baterías cuando las condiciones de uso superan sus límites operativos.

Medida: 40x32,5x14 cm

Peso: 5 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Maletín plástico de transporte.

Accesorio

1 mango auxiliar antivibración - 1 llave para tuerca de fijación - 1 juego de 10 discos abrasivos para corte de metal - 2 baterías Li-Ion de 5.0 Ah (TFBLI2125) - 1 cargador de 4 A (TFCLI20411) - 1 maletín de transporte



@safari.group



@safarigrouponperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe