

TIJERA PODADORA TELESCOPICA
670-880MM MAX:50MM SK5
+TEFLON INDUSTRIAL

SKU: 28169
MODELO: THTS1528406

ESPECIFICACIONES

Tipo	Tijera podadora telescópica
Material de cuchilla	Acero SK5
Recubrimiento	Teflón
Longitud ajustable	670-880 mm (26-34,5")
Diámetro máx. de corte	50 mm
Tipo de corte	Bypass
Mecanismo	Engranaje simple
Ahorro de esfuerzo	30%
Tratamiento de cuchilla	Tratamiento térmico
Ajuste de cuchilla	Sistema de tensión



Aplicación:

Diseñada para trabajos de poda y mantenimiento de ramas con diámetros de hasta 50 mm. Su longitud telescópica ajustable entre 670 y 880 mm facilita alcanzar zonas elevadas o alejadas sin perder control durante el corte. El sistema bypass permite realizar cortes progresivos, mientras las cuchillas de acero SK5 con recubrimiento de teflón favorecen un avance uniforme en aplicaciones de jardinería, paisajismo y cuidado general de áreas verdes.

Recomendaciones:

Ajuste la longitud telescópica antes de iniciar el trabajo y compruebe que los seguros queden correctamente fijados. Seleccione ramas dentro del diámetro máximo de 50 mm y coloque la cuchilla de manera estable antes de aplicar presión. Después de cada uso, retire residuos vegetales, limpie las superficies de corte y almacene la tijera en un lugar seco. Utilice protección para manos y ojos durante las labores de poda.

Observaciones:

La combinación de cuchillas de acero SK5, tratamiento térmico y recubrimiento de teflón proporciona una configuración adecuada para cortes de poda controlados. El cabezal de engranaje simple ofrece un ahorro de esfuerzo indicado del 30%, ayudando a reducir la fuerza requerida durante la operación. La extensión regulable permite adaptar el alcance según la ubicación de la rama, mientras el sistema de tensión facilita conservar el ajuste funcional de la cuchilla.

Medida: 65x25x3 cm	Marca TOTAL
Peso: 1,642 kg	
Empaque: Colgador de papel	

Accesorio

No incluye accesorios adicionales