Ficha técnica

SAFARI

VIBRADOR P/CONC 220V/60HZ/1.5KW C/ACOPLE

SKU: 10187
MODELO: MVE-2



ESPECIFICACIONES

Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1500 W
Velocidad	2840 rpm
Material	Acero
Color	Amarillo+negro
Potencia sonora	60 dB
Tipo de alimentación	Corriente alterna

Aplicación:

Un vibrador para concreto es una herramienta utilizada en la construcción para eliminar burbujas de aire y vacíos en mezclas de concreto fresco. Su función principal es compactar el concreto, asegurando una distribución uniforme y mejorando la resistencia y durabilidad de la estructura.

Recomendaciones:

Al seleccionar un vibrador para concreto, es importante considerar factores como el tipo de vibrador (eléctrico, a gasolina o neumático), la longitud y diámetro de la aguja vibratoria (según el tamaño y profundidad de la estructura), la frecuencia de vibración (medida en Hz o RPM) y la potencia del motor. También es recomendable elegir un modelo con diseño ergonómico, mangos cómodos y sistemas de reducción de vibraciones para mayor comodidad y seguridad del operador.

Observaciones:

Existen diferentes tipos de vibradores para concreto, como los de inmersión (con aguja vibratoria), los de superficie (para losas) y los de moldes (para prefabricados). Cada tipo tiene sus propias ventajas y desventajas en términos de portabilidad, capacidad de compactación y facilidad de uso. Los vibradores de inmersión son ideales para estructuras verticales y profundas, mientras que los de superficie son más adecuados para losas y pavimentos.

Medida:	**Marca** SAFARI TEKPAC
Peso: 16 kg	
Empaque: Caja de cartón	

Accesorio

Sin accesorio