FICHA TÉCNICA

SAFARI

CAÑA DE CORTE CON BOQUILLA P/PROPANO

SKU: 10296
MODELO: ZC-04



ESPECIFICACIONES

Material de cabeza	Aleación de cobre y zinc
Cap. De corte	3-300 mm
Rosca de conexión	3/8 BSP
Ángulo de cabeza	90º
Longitud de caña	490 mm
Entrada de Oxígeno	9/16”-18 UNF RH
Entrada de Gas combustible (Acetileno/Propano)	9/16”-18 UNF LH

Aplicación:

Una caña de corte es una herramienta especializada utilizada en procesos de corte por oxicorte. Su función principal es mezclar los gases de combustible (como acetileno) y oxígeno en proporciones precisas y dirigir la llama resultante hacia el material a cortar, fundiéndolo y eliminando el material fundido mediante un chorro de oxígeno puro.

Recomendaciones:

Al elegir una caña de corte de oxicorte, es importante considerar factores como el tipo de material a cortar, el espesor del material, el tipo de gas utilizado, y la presión de trabajo. Se recomienda seleccionar una caña de corte fabricada con materiales resistentes al calor y a la corrosión, como el bronce o el cobre, y que sea compatible con los reguladores y mangueras de gas.

Observaciones:

Las cañas de corte de oxicorte se clasifican en diferentes tipos según su diseño y capacidad. Existen cañas de corte con mezclador interno y externo, y con diferentes tipos de boquillas para adaptarse a diversos espesores de material. Algunas cañas de corte incluyen características adicionales como sistemas de seguridad y dispositivos de purga para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Medida:	**Marca** ENZO
Peso: 1.5 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Boquilla - 2Acoples de manguera