Ficha técnica

SAFARI

CORTA MAYOLICA AL 1250MM S-RAIL 30KG 16MM HOJA: 22X6X2MM INDUSTRIAL

SKU: 28081
MODELO: THT081251



ESPECIFICACIONES

Tipo	Cortadora manual de piso
Longitud máxima de corte	1250 mm
Espesor máximo de corte	16 mm
Medida de cuchilla	22 x 6 x 2 mm
Código de cuchilla	THT576003B
Material de cuchilla	Carburo de tungsteno
Sistema de cuchilla	Rodamiento de bolas
Espesor de base	2 mm
Peso	30 kg
Mango	Aluminio fundido a presión
Sistema deslizante	22 ejes
Conjunto de corte	Fundición a presión con rodamiento
Soporte inferior	Panel con resortes
Tipos de corte	Recto / inglete a 45°
Funciones	Corte recto / inglete de 45°

Aplicación:

Indicada para realizar cortes rectos, diagonales y a inglete de 45° en mayólicas, baldosas cerámicas, losetas para piso y revestimientos de pared utilizados en trabajos de construcción, instalación y decoración. Su capacidad permite procesar piezas de hasta 1250 mm de longitud y 16 mm de espesor, facilitando cortes controlados mediante el sistema manual de marcado y separación sobre una superficie de trabajo estable.

Recomendaciones:

Antes de cada uso, revise que la cuchilla no presente grietas, desgaste o daños y compruebe que los sujetadores estén correctamente ajustados. Utilice gafas protectoras y guantes de trabajo, manteniendo las manos alejadas de la línea de corte. Instale la cortadora sobre una superficie plana, limpia y antideslizante. Después del trabajo, limpie el riel con un paño suave y aplique una capa ligera de aceite anticorrosivo.

Observaciones:

El sistema de riel único incorpora un conjunto de corte fundido a presión con rodamiento, mango de aluminio y panel inferior con resortes para favorecer un desplazamiento estable durante el marcado. Las extensiones laterales ayudan a sostener piezas de gran formato, mientras que la guía y la regla angular permiten posicionar el material para cortes rectos, diagonales o a 45°. Para trasladar el equipo se recomienda la participación de dos personas.

Accesorio

1 mango - 2 tornillos M6 x 12 con tuerca - 1 regla guía - 1 regla angular - 2 ruedas - 4 tornillos M6 x 12 - 1 llave hexagonal de 5 mm - 1 llave de boca

Medida: 154x34x25 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 29 kg	
Empaque: Caja de cartón con protección de espuma para el transporte.	