

SET (4EN1) TALADRO PERC 76NM + NIVEL LASER + TRIP + MEDIDOR LASER INDUSTRIAL 2X2.0AH

SKU: 28106

MODELO: TLL260467

ESPECIFICACIONES

Tipo	Combo inalámbrico industrial 4 en 1
Motor	Brushless
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-500 / 0-2000 rpm
Impactos	30000 bpm
Torque máximo	76 Nm
Ajustes de torque	22+1+1
Velocidades mecánicas	2
Portabrocas	Metálico sin llave
Capacidad portabrocas	13 mm
Peso taladro	1.23 kg
Luz de trabajo	LED
Indicador de batería	LED
Líneas láser	1 horizontal 360° / 2 verticales 360°
Color del láser	Verde
Alcance nivel láser	0-35 m
Autonivelación	±4°
Precisión de nivelación	±1.5 mm a 7 m
Clase nivel láser	Clase 2 <1 mW
Uso nivel láser	Interiores
Rango del medidor	85 m
Precisión del medidor	±2.0 mm
Láser del medidor	620-690 nm Clase 2 <1 mW
Funciones del medidor	Distancia/continuo/área/volumen/Pitágoras/suma/resta
Unidades del medidor	m / ft / in
Alimentación del medidor	2 pilas AAA de 1.5 V
Temperatura medidor	0 a 50 °C
Roscas del trípode	5/8" y 1/4"
Altura del trípode	1.5 m
Material del trípode	Aluminio

Accesorio

2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador de 4 A (TFCLI20411) - 3 brocas HSS - 3 brocas para mampostería - 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) - 1 soporte magnético elevable y giratorio - 1 trípode de aluminio de 1.5 m (TLLT01572) - 2 pilas AAA de 1.5 V - 1 correa de mano para medidor - 1 bolsa para herramientas del medidor - 1 manual de usuario



Aplicación:

Combo diseñado para trabajos de perforación, perforación con percusión y atornillado, además de tareas de nivelación horizontal y vertical en espacios interiores. El nivel láser de doce líneas facilita alineaciones, instalaciones y trazados, mientras el medidor permite calcular distancias, áreas, volúmenes y mediciones indirectas. El trípode brinda soporte ajustable para trabajos de montaje, adecuación, carpintería, construcción liviana, decoración e instalación de elementos con referencias precisas.

Recomendaciones:

Seleccione la velocidad y el nivel de torque según el material y el accesorio instalado. Utilice protección visual, auditiva y respiratoria durante la perforación, y evite dirigir los haces láser hacia los ojos. Instale el nivel sobre una superficie estable o en el trípode correctamente asegurado. Mantenga baterías y cargador secos, retire la batería antes de realizar ajustes y almacene todos los componentes dentro del estuche después de cada uso.

Observaciones:

La configuración integra cuatro equipos complementarios para perforación, fijación, nivelación y medición en un solo conjunto transportable. El taladro utiliza motor brushless, transmisión mecánica de dos velocidades y portabrocas metálico de 13 mm. El nivel proyecta tres planos de 360° con láser verde, mientras el medidor ofrece alcance de 85 m y múltiples funciones de cálculo. Las dos baterías permiten alternar la alimentación y reducir interrupciones durante el trabajo.

Medida: 59x41,7x13,8 cm

Peso: 7,65 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Estuche rígido de transporte para el conjunto. El medidor láser se declara empacado en doble blíster y el trípode incluye funda de transporte.