

SET (2EN1) ATORNILLADOR
DRYWALL + ADAPTADOR 25-55MM
2X2.0AH INDUSTRIAL

SKU: 28107
MODELO: TDSL1204268

ESPECIFICACIONES

Tipo	Atornillador inalámbrico para drywall 2 en 1
Motor	Sin carbones
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-4200 rpm
Portaherramientas	Hexagonal 6.35 mm (1/4")
Diámetro máx. de tornillo	4.2 mm
Capacidad del adaptador	Tornillos en tira de 25-55 mm
Ajuste de longitud	7 posiciones
Sentido de giro	Avance y reversa
Luz de trabajo	LED
Bloqueo de accionamiento	Sí
Baterías	2 x Li-ion 20 V 2.0 Ah (TFBLI20011)
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	50 W
Salida del cargador	20 V CC 2 A
Presión sonora	75 dB(A)
Potencia sonora	83 dB(A)
Incertidumbre acústica	3 dB(A)
Vibración	0.7 m/s²
Incertidumbre de vibración	1.5 m/s²

Accesorio

2 baterías Li-ion de 20 V 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador de 20 V 2 A (TFCLI2001) - 5 puntas para atornillador - 1 portapuntas - 1 adaptador cargador para tornillos en tira (TDSL12026) - 1 punta Cr-V de 150 mm - 2 juegos de tornillos para drywall en tira (100 unidades) - 1 maletín de transporte



Aplicación:

Diseñado para instalar y retirar tornillos en trabajos de tabiquería seca y montaje de placas de drywall. El adaptador para tornillos en tira permite trabajar con longitudes de 25 a 55 mm, facilitando aplicaciones repetitivas y continuas. Su velocidad variable de hasta 4200 rpm, ajuste de profundidad y funcionamiento inalámbrico favorecen un atornillado controlado en revestimientos, divisiones interiores y estructuras compatibles con este sistema de fijación.

Recomendaciones:

Seleccione tornillos con diámetro máximo de 4.2 mm y ajuste el adaptador según la longitud utilizada antes de iniciar el trabajo. Mantenga la herramienta orientada hacia adelante cuando utilice tornillos en tira y aplique presión uniforme sobre la superficie. Use protección visual, auditiva y respiratoria, retire la batería antes de cambiar accesorios o realizar mantenimiento, y evite trabajar sobre materiales peligrosos para la salud, como el asbesto.

Observaciones:

El sistema combina un atornillador inalámbrico sin carbones con un cargador automático de tornillos, permitiendo alternar entre fijación individual y trabajo continuo. Incorpora regulación de profundidad, siete posiciones para ajustar tornillos de 25 a 55 mm, iluminación LED y bloqueo de accionamiento. Las dos baterías de 2.0 Ah permiten organizar ciclos de trabajo alternados, mientras el cargador de 2 A facilita mantener disponible la configuración del equipo.

Medida: 40x32,5x14 cm	Marca TOTAL
Peso: 4,15 kg	
Empaque: Maletín plástico de transporte	