

ELEVADOR DE SUCCIÓN 20V MAX HOR:170KG MAX VER: 60KG LED 2X2.0AH + MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 28108

MODELO: TSCLI20305

ESPECIFICACIONES

Tipo	Elevador de vacío inalámbrico
Voltaje	20 V máx.
Capacidad vertical	170 kg
Capacidad horizontal	60 kg
Copa de succión	310 x 195 mm
Pantalla	LED
Retención de presión	Automática
Superficies compatibles	No porosas y semiporosas aptas
Temperatura de operación	0 a 60 °C
Altitud recomendada	Hasta 1220 m
Nivel de presión sonora	90.3 dB(A)
Potencia sonora	98.3 dB(A)
Incertidumbre acústica	3 dB(A)
Vibración	26.7 m/s ²
Incertidumbre de vibración	1.5 m/s ²
Baterías	2 x 2.0 Ah Li-ion
Voltaje nominal batería	18.5 V CC
Entrada cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia cargador	105 W
Salida cargador	21 V CC 4 A
Tiempo máximo continuo	2 horas

Accesorio

2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador de 4 A (TFCLI20411) - 1 bolsa industrial de transporte



Aplicación:

Diseñado para levantar y trasladar temporalmente vidrio, baldosas lisas, mármol, metal, plástico rígido y fibra de vidrio terminada, siempre que la superficie permita formar un sello estable. También puede utilizarse con determinados materiales semiporosos manteniendo activa la bomba durante la elevación. Resulta apropiado para manipular paneles y piezas dentro de sus capacidades máximas, sin emplearlo para elevar personas, trabajar sobre la cabeza ni conectarlo a grúas.

Recomendaciones:

Antes de cada elevación, limpie y seque la superficie, inspeccione el sello de espuma y realice una prueba a baja altura para comprobar la sujeción. Mantenga la carga equilibrada y la bomba activada durante todo el traslado. No utilice el equipo con menos del 20 % de batería, bajo lluvia, cerca de llamas ni sobre materiales flexibles, pizarra, superficies muy porosas o vidrio con espesor igual o inferior a 3 mm.

Observaciones:

La pantalla LED permite supervisar la capacidad de sujeción, el nivel de batería y el progreso de presurización. La función automática de retención reactiva la bomba cuando detecta pérdida de presión, ayudando a conservar el sello durante el trabajo. En caso de interrupción de energía, puede mantener materiales no porosos hasta cinco minutos. La capacidad disminuye con superficies porosas, humedad, temperaturas extremas o altitudes superiores a 1220 m, por lo que debe verificarse cada carga.

Medida: 43,7x21,5x21,4 cm

Peso: 3,575 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Bolsa industrial de transporte. Empaque exterior: caja de color.