

SET AMPERIMETRO + MUTIMETRO + DETECTOR DE VOLTAJE CAT III 600V

SKU: 28114

MODELO: TMT23069

ESPECIFICACIONES

Tipo	Kit de prueba eléctrica
Contenido	3 instrumentos
Categoría medidores	CAT III 600 V
Pinza amperimétrica	TMT762001
Pantalla pinza	True RMS 4000 cuentas
Corriente CA	4 A/40 A/400 A
Voltaje CC pinza	400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V
Voltaje CA pinza	4 V/40 V/400 V/600 V
Resistencia pinza	400 Ω /4 k Ω /40 k Ω /400 k Ω /4 M Ω
Capacitancia	4 nF/40 nF/400 nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4 mF
Funciones pinza	Continuidad/diodo/NCV/LIVE
Multímetro digital	TMT5360011
Pantalla multímetro	True RMS 2000 cuentas
Voltaje CC multímetro	200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
Voltaje CA multímetro	20 V/200 V/600 V
Corriente CC	20 mA/200 mA/10 A
Resistencia multímetro	200 Ω /2 k Ω /20 k Ω /200 k Ω /2 M Ω
Funciones multímetro	Continuidad/diodo/retención de datos
Detector de voltaje	THT100091
Detección alta sensibilidad	12-1000 V CA
Detección baja sensibilidad	48-1000 V CA
Frecuencia detector	50/60 Hz
Categoría detector	CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
Alarma detector	Sonora y luminosa
Linterna detector	LED blanca
Altitud máxima	2000 m
Baterías	6 AAA de 1.5 V

Accesorio

1 pinza amperimétrica digital (TMT762001) - 1 multímetro digital (TMT5360011) - 1 detector de voltaje CA (THT100091) - 6 baterías AAA R03 de 1.5 V

3PZS/SET

AC 400A



12V~1000V



600V



Aplicación:

Este kit está diseñado para diagnóstico y verificación de instalaciones eléctricas de baja tensión, combinando medición de corriente alterna mediante pinza, medición de voltaje continuo y alterno, resistencia, capacitancia, continuidad y diodos, además de detección de tensión sin contacto. Resulta adecuado para inspeccionar circuitos, tableros, conductores, tomas y equipos dentro de las categorías y límites eléctricos especificados para cada instrumento del kit.

Recomendaciones:

Antes de cada uso, compruebe el funcionamiento con una fuente conocida, inspeccione carcasas, pinzas, puntas y aislamiento, y seleccione correctamente la función y el rango. No exceda 600 V en los medidores ni la categoría indicada para cada instrumento. Utilice protección personal apropiada, evite ambientes húmedos o explosivos, reemplace las baterías cuando aparezca el indicador correspondiente y retire las baterías durante almacenamientos prolongados.

Observaciones:

El conjunto integra tres instrumentos complementarios: pinza amperimétrica True RMS de 4000 cuentas para corriente alterna hasta 400 A, multímetro digital True RMS de 2000 cuentas y detector de voltaje sin contacto con sensibilidades seleccionables. La pinza incorpora retención de datos, valor máximo, retroiluminación y linterna; el multímetro dispone de retención y apagado automático; el detector ofrece alarma sonora y luminosa, linterna LED y apagado automático.

Medida: 27,5x23,5x6 cm

Peso: 0,635 kg

Empaque: Doble blíster

Marca
TOTAL