

CLAVADORA 20V PARED C:25MM
2C/S CAP:65C 2X4.0AH(TL) +
MALETIN IND

SKU: 28292
MODELO: TCBNLI38136

ESPECIFICACIONES

Tipo	Clavadora inalámbrica para ladrillo
Voltaje	20 V
Tipo de clavo	ST25
Diámetro del clavo	2.2 mm
Longitud del clavo	25 mm (1")
Cadencia	2 clavos/s
Capacidad del cargador	65 clavos
Tiempo de respuesta	400 ms
Modo de accionamiento	Aire comprimido
Modo de disparo	Accionamiento por contacto
Ajuste de profundidad	Hasta 3 mm
Presión con percutor visible	60 psi
Presión con percutor no visible	90 psi
Luz de trabajo	LED
Baterías	2 de 20 V 4.0 Ah 72 Wh (TFBLI2123)
Cargador	20 V 2 A (TFCLI2001)
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz 50 W
Clavos incluidos	400 unidades ST25 de 25 mm



Aplicación:

Indicada para fijaciones con clavos ST25 de 25 mm sobre ladrillo, madera y materiales duros compatibles, especialmente en trabajos de acabado, instalación de molduras, zócalos, marcos de puertas y ventanas, jambas, rieles decorativos y elementos similares. Su diseño inalámbrico facilita el desplazamiento en interiores y permite ejecutar fijaciones repetitivas sin conexión directa a la red eléctrica, manteniendo una cadencia de hasta dos clavos por segundo.

Recomendaciones:

Selecione siempre clavos ST25 de 25 mm y ajuste la profundidad según la dureza y el espesor del material, realizando primero una prueba sobre una pieza de descarte. Utilice protección ocular, auditiva y respiratoria cuando corresponda. Retire la batería antes de cargar clavos, liberar atascos, efectuar ajustes o realizar mantenimiento. Mantenga las manos alejadas de la zona de disparo y apoye firmemente la clavadora contra la superficie antes de accionar el gatillo.

Observaciones:

La clavadora incorpora cargador lateral para 65 clavos, luz LED, regulación de profundidad y accionamiento por contacto, características que favorecen el control durante trabajos repetitivos. Incluye dos baterías de 4.0 Ah para alternar ciclos de operación y carga, además de cargador y 400 clavos ST25. El sistema neumático interno puede requerir regulación de presión, utilizando la boquilla y el pasador suministrados conforme a las instrucciones de mantenimiento del equipo.

Medida: 46,5x32,5x12,5 cm	Marca TOTAL
Peso: 5,25 kg	
Empaque: Maletín plástico de transporte. Empaque exterior: caja de cartón.	

Accesorio

1 boquilla de aire - 1 pasador de despresurización - 2 baterías de 20 V 4.0 Ah (TFBLI2123) - 1 cargador de 20 V 2 A (TFCLI2001) - 400 clavos ST25 de 25 mm - 1 maletín plástico de transporte