

TALADRO PERCUTOR 20V BL 86NM 13MM 2X4.0AH(TC) C:JACOBS + ACC MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 28304

MODELO: TIDLI208686

ESPECIFICACIONES

Tipo	Taladro percutor inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20 V máx.
Velocidad sin carga	0-550 / 0-2100 rpm
Impactos	31500 bpm
Torque máximo	86 Nm
Ajustes de torque	22+1+1
Velocidades mecánicas	2
Mandril	Metálico Jacobs sin llave
Capacidad del mandril	13 mm (1/2")
Capacidad en madera	50 mm
Capacidad en metal	13 mm
Capacidad en concreto	13 mm
Modos	Atornillado / Taladrado / Percusión
Bloqueo del husillo	Sí
Luz de trabajo	LED
Freno eléctrico	Sí
Indicador de batería	LED
Baterías	2 de 4.0 Ah (TFBLI2123)
Tipo de batería	Ion-litio con celdas tabless
Energía por batería	72 Wh
Cargador	TFCLI20411
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	105 W
Corriente de entrada	0.7 A
Salida del cargador	20 V 4 A
Presión sonora	88 dB(A)
Potencia sonora	96 dB(A)
Vibración en metal	1.4 m/s ²
Vibración en concreto	11.3 m/s ²

Accesorio

3 brocas HSS - 3 brocas para mampostería - 2 puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) - 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI2123) - 1 cargador de 4 A (TFCLI20411) - 1 maletín de transporte



Aplicación:

Diseñado para trabajos de perforación, perforación con percusión y atornillado en proyectos de instalación, montaje, mantenimiento y construcción. Permite perforar madera hasta 50 mm, metal hasta 13 mm y concreto hasta 13 mm utilizando la broca apropiada. Sus dos velocidades mecánicas, torque máximo de 86 Nm y 22 posiciones de ajuste facilitan adaptar el funcionamiento a tareas que requieren fuerza, control o mayor velocidad.

Recomendaciones:

Selecione el modo de trabajo, la velocidad mecánica y el nivel de torque antes de iniciar cada tarea. Utilice brocas compatibles con el material y brocas con punta de carburo de tungsteno para perforación con percusión. Mantenga firme la herramienta, use protección visual y auditiva, y asegure las piezas pequeñas. Retire la batería antes de cambiar accesorios, limpiar o almacenar el equipo, y utilice únicamente baterías y cargadores originales compatibles.

Observaciones:

El motor sin escobillas reduce el desgaste asociado a las escobillas y favorece una entrega eficiente de potencia. El mandril metálico Jacobs de 13 mm permite instalar brocas y puntas sin utilizar llave, mientras que el bloqueo del husillo facilita el ajuste. Incorpora luz LED, freno eléctrico e indicador de carga. Las dos baterías de 4.0 Ah permiten alternar su uso para mantener continuidad durante trabajos prolongados.

Medida: 40x32,5x12 cm	Marca TOTAL
Peso: 4,34 kg	
Empaque: Maletín de transporte. Empaque exterior: caja de cartón.	