

SET (3EN1) TALADRO PERC 166NM + NIVEL LASER + MEDIDOR LASER (2X5.0AH)

SKU: 28305

MODELO: TLL260516

ESPECIFICACIONES

Tipo	Combo inalámbrico industrial 3 en 1
Voltaje	20 V Max
Motor taladro	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-550 / 0-2100 rpm
Impactos	31500 bpm
Torque máximo	166 Nm
Portabrocas	Metálico Jacobs sin llave
Capacidad portabrocas	13 mm
Ajustes de torque	23+1+1
Transmisión	2 velocidades mecánicas
Funciones taladro	Bloqueo de eje / luz LED / indicador de batería
Color láser de línea	Verde
Alcance láser de línea	0-35 m
Precisión de nivelación y línea	±1.5 mm a 7 m
Tiempo de nivelación	≤3 s
Ángulo autonivelante	≤4°
Longitud de onda línea	510-530 nm
Clase láser de línea	Clase 2 <1 mW
Líneas proyectadas	Horizontal y vertical
Temperatura de operación	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 50 °C
Alcance medidor láser	85 m
Precisión del medidor	±2.0 mm
Láser del medidor	635 nm <1 mW Clase 2
Funciones de medición	Simple / continua / indirecta / área / volumen / Pitágoras
Baterías del taladro	2 x 5.0 Ah (TFBLI20531)
Energía por batería	92.5 Wh
Cargador	20 V 4 A (TFCLI20411)
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Alimentación del nivel	3 baterías AA de 1.5 V

Accesorio

2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531) - 1 cargador de 20 V 4 A (TFCLI20411) - 3 brocas planas para madera de 16, 19 y 22 mm - 3 brocas para mampostería de 5, 6 y 8 mm - 3 brocas HSS de 4, 5 y 6 mm - 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2 y PH2+SL6) - 1 mango auxiliar - 2 baterías AAA de 1.5 V - 3 baterías AA de 1.5 V - 1 soporte magnético - 1 maletín de transporte



Aplicación:

Este combo está diseñado para trabajos profesionales de perforación, atornillado y perforación con percusión en madera, metal y mampostería, utilizando accesorios compatibles. El nivel láser permite establecer y comprobar referencias horizontales y verticales en interiores, mientras que el medidor láser facilita mediciones individuales, continuas, indirectas, de áreas y volúmenes. Su configuración resulta adecuada para instalación, construcción, remodelación, montaje, acabados y mantenimiento.

Recomendaciones:

Seleccione brocas y puntas compatibles con el material, ajuste la velocidad y el torque antes de iniciar, y utilice el mango auxiliar para controlar la reacción del taladro. Use protección visual, auditiva y respiratoria durante la perforación. Evite mirar directamente los haces láser y opere el nivel en espacios interiores. Mantenga las baterías cargadas con el cargador incluido, protéjalas de humedad y calor, y retire las pilas durante almacenamientos prolongados.

Observaciones:

El conjunto integra tres equipos complementarios en una sola solución portátil: taladro percutor sin escobillas de 166 Nm, nivel láser verde autonivelante de dos líneas y medidor láser con alcance de 85 m. Las dos baterías de 5.0 Ah permiten alternar la alimentación del taladro para mantener continuidad operativa. El portabrocas metálico Jacobs, la transmisión mecánica de dos velocidades y las funciones de medición amplían la versatilidad del combo.

Medida: 54,9x35,3x14,8 cm	Marca TOTAL
Peso: 6,9 kg	
Empaque: Maletín de transporte. Empaque exterior: caja de cartón.	



@safari.group



@safarigrouponperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe