

TALADRO PERCUTOR BL 42V
139NM 13MM 2X2.5AH C:JACOBS +
MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 28310
MODELO: TIDLI4213982

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Taladro percutor inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje máximo	42 V
Velocidades mecánicas	2
Velocidad sin carga	0-600 / 0-2300 rpm
Impactos máximos	34500 bpm
Torque máximo	139 Nm
Ajustes de torque	22+1+1
Mandril	Metálico Jacobs sin llave
Capacidad del mandril	13 mm
Bloqueo de eje	Sí
Luz de trabajo	LED integrada
Indicador de batería	LED
Perforación en madera	60 mm
Perforación en metal	13 mm
Perforación en mampostería	13 mm
Baterías	2 de 2.5 Ah (TFBLI42251)
Voltaje nominal de batería	37 V
Energía de batería	92.5 Wh
Cargador	TFCLI42021
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	105 W
Corriente de entrada	0.75 A
Salida del cargador	42 V 2 A



Aplicación:

Indicado para perforación y atornillado en madera y metal, además de perforación con impacto en mampostería y concreto, respetando las capacidades máximas de 60 mm en madera y 13 mm en metal o mampostería. Sus dos velocidades mecánicas, control de torque y mandril metálico Jacobs de 13 mm permiten adaptar el equipo a tareas de montaje, instalación, fabricación, mantenimiento y obra, con operación inalámbrica de alta exigencia.

Recomendaciones:

Selecione la velocidad baja para trabajos que requieran mayor torque y la velocidad alta para perforaciones rápidas. Ajuste el embrague según el tornillo y material, utilice la función de impacto únicamente en mampostería o concreto y sujete el equipo con el mango auxiliar durante tareas exigentes. Emplee brocas compatibles, protección personal adecuada y baterías originales. Retire la batería antes de cambiar accesorios, realizar ajustes, limpiar o almacenar el taladro.

Observaciones:

El motor sin escobillas reduce el desgaste asociado a las escobillas y favorece una entrega eficiente de potencia. El torque máximo de 139 Nm, las dos velocidades mecánicas y los 22+1+1 ajustes permiten controlar distintas operaciones de perforación, atornillado e impacto. El mandril metálico Jacobs sin llave facilita el cambio de accesorios, mientras la luz LED, el indicador de carga y el bloqueo de eje mejoran el control durante el trabajo.

Medida: 40x32,5x14 cm	Marca TOTAL
Peso: 5,175 kg	
Empaque: Maletín industrial reutilizable de transporte. Empaque exterior: caja de cartón.	

Accesorio

1 mango auxiliar - 2 baterías de 2.5 Ah (TFBLI42251) - 1 cargador (TFCLI42021) - 1 maletín industrial de transporte
