FICHA TÉCNICA

SAFARI

LLAVE IMPACTO BL 42V 1060NM 3/4” 2600BPM 2X2.5AH SIST-AI INDUSTRIAL

SKU: 28311
MODELO: TIWLI421062



ESPECIFICACIONES

Tipo	Llave de impacto inalámbrica
Motor	Sin carbones
Voltaje	42 V máx.
Encastre	Cuadrado 19.05 mm (3/4”)
Velocidad sin carga	0-1600 / 0-1800 / 0-2000 rpm
Impactos	0-2200 / 0-2400 / 0-2600 bpm
Torque de ajuste	1060 Nm
Torque de arranque	1210 Nm
Pernos estándar	M10-M30
Pernos alta resistencia	M10-M24
Niveles de impacto	3
Modos inteligentes	AI+1 / AI+2 / AI+3
Sentido de giro	Avance / reversa
Luz de trabajo	LED regulable
Freno	Eléctrico
Protección	Sobrecarga / sobrecalentamiento
Baterías	2 x Li-ion 2.5 Ah 92.5 Wh
Voltaje nominal batería	37 V
Cargador entrada	220-240 V 50/60 Hz
Potencia cargador	105 W
Corriente de entrada	0.75 A
Salida cargador	42 V 2 A

Aplicación:

Indicada para ajustar y aflojar pernos, tornillos y tuercas en trabajos de montaje, mantenimiento mecánico, estructuras y aplicaciones industriales. Su encastre cuadrado de 3/4”, el torque de ajuste de 1060 Nm y la capacidad para pernos estándar M10-M30 permiten trabajar con un amplio rango de uniones roscadas. Los tres niveles de impacto facilitan adaptar la fuerza y velocidad al diámetro del elemento de fijación.

Recomendaciones:

Seleccione siempre un dado de impacto de 3/4” con la medida exacta del perno o la tuerca y compruebe que quede firmemente asegurado antes de operar. Mantenga la herramienta alineada con la fijación, utilice protección visual y auditiva, y verifique el torque final con una llave dinamométrica. Retire la batería antes de cambiar accesorios y permita que el equipo se enfríe si activa la protección por sobrecarga o temperatura.

Observaciones:

El motor sin carbones favorece una entrega eficiente de potencia y reduce las necesidades de mantenimiento. Sus tres niveles alcanzan hasta 2600 impactos por minuto, mientras los modos AI proporcionan funciones de control durante el ajuste y la extracción de pernos. Incorpora freno eléctrico, giro reversible y luz LED con brillo regulable para mejorar la visibilidad. El sistema de protección detiene automáticamente el equipo ante condiciones de sobrecarga o sobrecalentamiento.

Medida: 40x32,5x12 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 5,675 kg	
Empaque: Maletín plástico de transporte	

Accesorio

2 baterías Li-ion de 2.5 Ah (TFBLI42251) - 1 cargador de 42 V y 2 A (TFCLI42021) - 1 maletín de transporte