FICHA TÉCNICA

SAFARI

COMBO (4EN1) 42V TAL.PER. 99NM + ROTOM.26MM + DEMOL.35MM + CLAVAD.40MM IND

SKU: 28312
MODELO: TOSLI260587



ESPECIFICACIONES

Tipo	Combo inalámbrico industrial 4 en 1
Voltaje	42 V máx.
Equipos incluidos	Taladro percutor / rotomartillo / demoledor / clavadora
Motor taladro	Sin escobillas
Velocidad taladro	0-500 / 0-2000 rpm
Impactos taladro	30000 bpm
Torque máximo	99 Nm
Mandril taladro	Metálico de 13 mm
Ajustes de torque	22+1+1
Luz de trabajo	LED integrada
Indicador batería	LED
Velocidad rotomartillo	0-1100 rpm
Impactos rotomartillo	0-5000 bpm
Energía rotomartillo	2.5 J
Capacidad concreto	26 mm
Capacidad acero	13 mm
Capacidad madera	30 mm
Portaherramientas rotomartillo	SDS Plus
Impactos demoledor	0-3300 bpm
Energía demoledor	18 J
Portaherramientas demoledor	Hexagonal de 17 mm
Peso demoledor	7 kg
Longitud de clavos	19-40 mm
Diámetro de clavos	2.7-3.0 mm
Velocidad de clavado	2 clavos/s
Capacidad cargador	30 clavos
Accionamiento clavadora	Secuencial completo
Profundidad ajustable	Hasta 7 mm
Baterías	2 de 2.5 Ah (TFBLI42251)
Cargador	42 V 2 A (TFCLI42021)

Aplicación:

Combo indicado para perforación con y sin percusión, atornillado, cincelado, demolición y fijación en trabajos de construcción, instalación y mantenimiento. Permite perforar concreto, ladrillo, mampostería, madera, metal, cerámica y plástico según la herramienta y el accesorio seleccionado. La clavadora está destinada a colocar clavos en concreto y acero compatibles, incluyendo la fijación de conductos y otros elementos adecuados, pero no debe utilizarse para sujetar cables eléctricos.

Recomendaciones:

Seleccione la herramienta y el accesorio de acuerdo con el material, la capacidad indicada y el trabajo previsto. Utilice protección ocular, auditiva, respiratoria y guantes apropiados. Antes de perforar, demoler o clavar, compruebe que no existan instalaciones eléctricas, tuberías de gas o agua ocultas. Retire la batería para cambiar accesorios, eliminar atascos o realizar mantenimiento. Emplee únicamente baterías, cargadores, clavos, brocas y cinceles compatibles recomendados por el fabricante.

Observaciones:

La configuración de 42 V integra cuatro herramientas para diferentes etapas de perforación, fijación y demolición. El taladro sin escobillas ofrece dos velocidades mecánicas, torque regulable y mandril metálico; el rotomartillo trabaja con sistema SDS Plus y energía de 2.5 J; el demoledor entrega 18 J; y la clavadora dispone de ajuste de profundidad, luz LED, accionamiento secuencial y sistema neumático recargable para mantener un clavado controlado.

Medida: 52,5x39,5x43,2 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 23,5 kg	
Empaque: Maletín de lona	

Accesorio

1000 clavos de 27 mm - 1 boquilla de aire - 1 pasador de despresurización - 2 cinceles - 1 tubo de grasa - 1 llave - 6 brocas de 6/8/10/12/14/16 x 160 mm - 3 brocas planas para madera de 16/19/22 mm - 3 brocas para mampostería de 5/6/8 mm - 3 brocas HSS de 4/5/6 mm - 2 puntas de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) - 2 puntas de impacto de 150 mm (PH2) - 1 broca avellanadora - 3 dados magnéticos de 48 mm de 6/8/10 mm - 2 baterías de 2.5 Ah (TFBLI42251) - 1 cargador (TFCLI42021) - 1 bolsa de lona