FICHA TÉCNICA

SAFARI

HIDROLAVADORA A GASOLINA 7.5 HP 241 BAR 9.5 L/MIN OHV 4 TIEMPOS

SKU: 28316
MODELO: TGT250208



ESPECIFICACIONES

Tipo	Hidrolavadora a gasolina
Bomba	Axial
Cabezal de bomba	Latón
Mantenimiento bomba	Cambio de aceite
Potencia máxima	7.5 HP
Vida útil	300 h
Presión máxima	241 bar
Caudal	9.5 L/min
Cilindrada	212 cc
Arranque	Retroceso manual
Motor	OHV 4 tiempos
Velocidad del motor	3600 rpm
Tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite	0.6 L
Combustible	Gasolina sin plomo
Peso neto	30.6 kg
Peso bruto	34.5 kg

Aplicación:

Esta hidrolavadora a gasolina está destinada a trabajos de limpieza exterior que requieren alta presión y autonomía respecto de una fuente eléctrica. Su caudal de 9.5 L/min y presión máxima de 241 bar permiten remover suciedad adherida en superficies resistentes, equipos, herramientas, patios y áreas de trabajo. El motor OHV de 4 tiempos y 7.5 HP facilita su utilización en jornadas de mantenimiento, siempre respetando las advertencias del manual.

Recomendaciones:

Antes de cada uso, revise los niveles de aceite del motor y de la bomba, conecte el suministro de agua y elimine el aire del sistema accionando la pistola. Nunca opere la bomba sin agua ni utilice el equipo en espacios cerrados, debido a las emisiones del motor. Emplee protección ocular, sostenga firmemente la pistola con ambas manos y libere la presión acumulada antes de efectuar ajustes, mantenimiento o almacenamiento.

Observaciones:

El equipo combina una bomba axial con cabezal de latón y función de cambio de aceite, configuración que permite realizar el mantenimiento periódico de sus componentes principales. Incorpora motor OHV de 4 tiempos con arranque manual, tanque de combustible de 3.6 L y presión máxima de 241 bar. Las cuatro boquillas incluidas permiten seleccionar distintos patrones de pulverización según la superficie, manteniendo una distancia adecuada para evitar daños durante la limpieza.

Medida: 60x51x64 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 30,6 kg	
Empaque: Caja de cartón	

Accesorio

1 lanza metálica - 1 pistola metálica - 1 manguera de alta presión de 9.1 m - 4 boquillas