FICHA TÉCNICA

SAFARI

LAVADORA A PRESION GASOLINERA 7HP 3100PSI 8.7L/ MIN OHV 4 TIEMPOS



SKU: 28333
MODELO: TGT250108

ESPECIFICACIONES

Tipo	Hidrolavadora a gasolina
Bomba	Leva axial de 3 pistones en aluminio
Potencia máxima	7.0 HP
Presión máxima	214 bar (3100 psi)
Caudal	8.7 L/min (2.3 GPM)
Motor	OHV de 4 tiempos
Cilindrada	208 cc
Arranque	Manual por retroceso
Velocidad del motor	3600 rpm
Combustible	Gasolina sin plomo
Tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite	0.6 L
Aceite recomendado	SAE 10W-30
Temperatura de trabajo	0 a 40 °C

Aplicación:

Indicada para lavar vehículos, máquinas, herramientas, estructuras, fachadas, terrazas y equipos de jardinería. Permite realizar limpieza general mediante agua a alta presión y trabajos con detergente utilizando la boquilla correspondiente a baja presión. Sus diferentes patrones de pulverización facilitan adaptar el chorro a suciedad común, manchas adheridas y superficies de difícil acceso, siempre comprobando previamente la resistencia del material en una zona pequeña.

Recomendaciones:

Utilice el equipo únicamente al aire libre, sobre una superficie firme, nivelada y con buena ventilación. Verifique el nivel de aceite antes de cada arranque, conecte y abra completamente el suministro de agua antes de encender el motor y nunca opere la bomba en seco. Sostenga la pistola con ambas manos, use protección ocular y calzado adecuado, y seleccione la boquilla según la superficie para evitar daños por presión excesiva.

Observaciones:

El motor OHV de cuatro tiempos entrega una potencia máxima de 7.0 HP y acciona una bomba axial de tres pistones capaz de desarrollar hasta 214 bar, con un caudal de 8.7 L/min. La configuración incorpora arranque manual, regulación de presión, depósito para detergente y ruedas para facilitar el desplazamiento. Las tres boquillas permiten cambiar el patrón de pulverización según el nivel de limpieza requerido.

Medida: 55x51,5x60,3 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 27,5 kg	
Empaque: Caja de cartón	

Accesorio

1 lanza metálica - 1 pistola metálica - 1 manguera de alta presión de 7.6 m - 3 boquillas - 1 llave de montaje - 1 llave Allen