

NIVEL LASER 0-35M 5L PREC: 1.5MM/7M 2X2.0AH (VERDE) + ACC MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 28425

MODELO: TLL3053085

ESPECIFICACIONES

Tipo	Láser multilínea inalámbrico
Configuración	1 línea horizontal / 4 líneas verticales
Alcance	0-35 m
Precisión de nivelación	±1.5 mm a 7 m
Precisión de línea	±1.5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación	<3 s
Rango autonivelante	≤4°
Color del láser	Verde
Longitud de onda	510-530 nm
Clase de láser	Clase 2
Potencia del láser	<1 mW por haz
Voltaje	20 V máx.
Batería	Ion-litio 18.5 V / 2.0 Ah / 37 Wh
Cantidad de baterías	2
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	50 W
Corriente de entrada	0.4 A
Salida del cargador	20 V / 2 A
Temperatura de operación	0 a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +70 °C
Rosca para trípode	5/8"
Trípode compatible	TLLT01152
Trípode incluido	No
Área de uso	Interiores

20V/0-35m
5Líneas



Aplicación:

Diseñado para determinar, proyectar y comprobar líneas horizontales y verticales en espacios interiores, facilitando trabajos de alineación, nivelación, instalación y distribución de elementos. Sus cinco líneas láser verdes ofrecen visibilidad en recorridos de hasta 35 m, mientras el sistema autonivelante corrige inclinaciones de hasta 4°. Puede utilizarse sobre una superficie estable o montarse en un trípode compatible mediante el adaptador roscado de 5/8".

Recomendaciones:

Coloque el equipo sobre una superficie firme, plana y sin vibraciones antes de iniciar la medición. Compruebe periódicamente su calibración, especialmente después de golpes, caídas o cambios bruscos de temperatura. Evite mirar directamente el haz y no utilice los lentes incluidos como protección ocular certificada. Apague el láser cuando no esté trabajando, manténgalo seco y utilice únicamente baterías y cargadores originales compatibles con el sistema de 20 V.

Observaciones:

El equipo combina una línea horizontal y cuatro líneas verticales para cubrir diferentes referencias de alineación desde una sola posición. El haz verde mejora la visualización durante trabajos en interiores y el aviso mediante parpadeo permite identificar cuando la inclinación supera el rango autonivelante permitido. Incluye dos baterías de 2.0 Ah, lo que facilita alternar su uso y mantener continuidad operativa mientras una unidad se encuentra en proceso de carga.

Medida: 43,5x21,5x20,5 cm

Peso: 3,55 kg

Marca

TOTAL

Empaque: Maletín plástico de transporte. Empaque exterior: caja de cartón.

Accesorio

1 placa objetivo para láser - 1 par de lentes para mejorar la visibilidad del haz - 2 baterías de ion-litio de 20 V máx. y 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 cargador de 20 V y 2 A (TFCLI2001) - 1 maletín plástico de transporte



@safari.group



@safarigrouponperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe