

SNR:33dB NRR:26dB

ANSI

Tipo	Orejera industrial
SNR orejera	33 dB
NRR orejera	26 dB
SNR tapones	38 dB
NRR tapones	32 dB
Carcasa	ABS resistente a impactos
Diadema	Acolchada
Ajuste	Alambre de acero inoxidable
Diseño	Doble carcasa
Norma europea	EN 352-1:2020
Norma estadounidense	ANSI S3.19-1974
Regulación	UE 2016/425
Atenuación alta frecuencia	34 dB
Atenuación media frecuencia	32 dB
Atenuación baja frecuencia	25 dB
Vida útil sellada	3 años

Indicada para proteger la audición durante trabajos y actividades desarrollados en ambientes con niveles elevados de ruido, como operación de maquinaria, cortacéspedes, equipos industriales y herramientas eléctricas. La orejera proporciona una reducción nominal SNR de 33 dB y NRR de 26 dB, mientras que los tapones incluidos ofrecen protección complementaria para entornos exigentes. Su ajuste regulable permite adaptarla cómodamente sobre la cabeza y mantener las copas correctamente posicionadas.

Ajuste la altura de ambas copas hasta que las almohadillas cubran completamente los oídos y formen un sello uniforme contra la cabeza. Evite utilizarla sobre elementos que interfieran con el sellado, como monturas gruesas, gorros o pasamontañas. Limpie las almohadillas después de cada uso con jabón suave, agua o toallitas con alcohol, déjelas secar al aire y revise periódicamente que no presenten grietas, deformaciones o pérdida de estanqueidad.

La combinación de carcasa de ABS resistente a impactos, estructura de doble copa, diadema acolchada y ajuste mediante alambre de acero inoxidable brinda protección auditiva con adaptación personalizada. Su desempeño está verificado conforme a EN 352-1:2020 y ANSI S3.19-1974. Para conservar la capacidad de atenuación, debe utilizarse correctamente ajustada durante toda la exposición al ruido, almacenarse en un lugar fresco y seco, y mantenerse alejada de la luz solar directa.

Medida: 15x9,7x18,3 cm	Marca TOTAL
Peso: 0,365 kg	
Empaque: Caja de color	

1 par adicional de tapones para los oídos