FICHA TÉCNICA

SAFARI

INGLETADORA TELESCOPICA 255MM 1800W C:89X320MM INDUSTRIAL



SKU: 23955
MODELO: TS421825517

ESPECIFICACIONES

Tipo	Sierra ingletadora telescópica
Voltaje	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	1800 W
Velocidad	5300 rpm
Hoja	255 x 25.4 mm
Capacidad máxima	89 x 320 mm
Corte 0° x 0°	89 x 320 mm
Corte 45° x 0°	42 x 320 mm
Corte 0° x 45°	89 x 210 mm
Corte 45° x 45°	42 x 210 mm
Ángulo de inglete	0-45° izquierda/ derecha
Ángulo de bisel	0-45° izquierda
Sistema deslizante	Rieles dobles paralelos
Bloqueo de husillo	Sí
Extracción de polvo	Sí

Aplicación:

Diseñada para efectuar cortes rectos, transversales, en inglete, biselados y compuestos sobre madera dura, madera blanda, tableros de partículas y tableros de fibra. Su sistema telescópico con rieles dobles permite trabajar piezas de hasta 89 x 320 mm. También admite el corte de plástico y perfiles de aluminio cuando se instala una hoja apropiada para cada material, sin utilizar discos abrasivos ni cortar mampostería u otros metales.

Recomendaciones:

Fijar la ingletadora sobre una superficie firme y nivelada, asegurar la pieza con la prensa y utilizar las barras laterales para materiales largos. Antes de cortar, comprobar que la hoja esté correctamente instalada, que la guarda funcione libremente y que los bloqueos de inglete y bisel estén ajustados. Mantener las manos al menos a 100 mm de la hoja y esperar que esta se detenga completamente antes de retirar la pieza.

Observaciones:

La ingletadora combina una hoja de 255 mm con capacidad máxima de 89 x 320 mm, ajustes de inglete hacia ambos lados y bisel de hasta 45° hacia la izquierda. La bolsa recolectora se conecta al puerto de extracción y debe vaciarse antes de llenarse por completo para mantener un flujo de aire adecuado. No debe emplearse con ruedas abrasivas ni utilizarse para cortar mampostería o metales distintos de perfiles de aluminio.

Medida: 90x52x42 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 14.2 kg	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

1 hoja TCT de 255 mm instalada - 1 juego adicional de escobillas de carbón - 2 barras laterales de extensión - 1 prensa para pieza de trabajo - 1 barra estabilizadora - 1 bolsa recolectora de polvo - 1 llave hexagonal de 6 mm