# FICHA TÉCNICA

SAFARI

## LLAVE DE IMPACTO ELECTRICA 1050W 400-900NM 1” M24-M30




**SKU:** 25452
**MODELO:** APB30

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Voltaje** | 220 V |
| **Frecuencia** | 60 Hz |
| **Potencia** | 1050 W |
| **Velocidad** | 1400 rpm |
| **Frecuencia de impacto** | 1500 bpm |
| **Tamaño de perno** | M24-M30 |
| **Tamaño de encastre** | 1” |
| **Rango de torque** | 400-900 Nm |
| **Rotación inversa** | Si |

### Aplicación:

Las llaves de impacto se utilizan para apretar y aflojar tuercas y tornillos en una amplia variedad de aplicaciones, especialmente en trabajos mecánicos y de construcción. Son ideales para trabajos que requieren un alto torque y donde el acceso es limitado.

### Recomendaciones:

Se recomienda elegir una llave de impacto con el par de torsión adecuado para la tarea a realizar. Considera el tamaño de las tuercas y tornillos, así como el material con el que están fabricados. Opta por modelos con diferentes ajustes de velocidad y un diseño ergonómico para mayor comodidad.

### Observaciones:

Es importante utilizar la llave de impacto correctamente y seguir las instrucciones del fabricante. Evita aplicar una fuerza excesiva, ya que esto puede dañar tanto la herramienta como la pieza de trabajo. Realiza un mantenimiento regular, lubricando las partes móviles y reemplazando las puntas dañadas. Utiliza siempre las puntas adecuadas para cada tipo de tornillo o tuerca.

| | |
|---|---|
| **Medida:** 55x32x16 cm | **Marca** DCA |
| **Peso:** 10 kg | |
| **Empaque:** Maletín plástico | |

**Accesorio**

Dado(36 mm) - Oring - Mango auxiliar - Par de carbones