FICHA TÉCNICA

SAFARI

NIVEL LASER 0-17M 5L PREC: 1.5MM/7M 2X2.0AH (ROJO) + ACC MALETIN INDUSTRIAL



SKU: 28455
MODELO: TLL3052063

ESPECIFICACIONES

Tipo	Láser multilínea inalámbrico
Voltaje	20 V Máx.
Líneas	5 (1 horizontal / 4 verticales)
Color del láser	Rojo
Rango de trabajo	0-17 m
Precisión de nivelación	±1.5 mm a 7 m
Precisión de línea	±1.5 mm a 7 m
Tiempo de nivelación	<3 s
Rango de autonivelación	?4°
Longitud de onda	635-650 nm
Potencia del láser	<1 mW por haz
Clase de láser	Clase 2
Función de bloqueo	Bloqueo cruzado
Modo de pulso	Sí
Rosca para trípode	5/8”
Temperatura de operación	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C
Baterías	2 x 20 V Máx. 2.0 Ah Li-ion
Voltaje nominal batería	18.5 V CC
Energía por batería	37 Wh
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia del cargador	50 W
Corriente de entrada	0.4 A
Salida del cargador	20 V CC 2 A
Trípode compatible	TLLT01152
Trípode incluido	No

Aplicación:

Diseñado para determinar y comprobar líneas horizontales y verticales en espacios interiores, facilitando trabajos de instalación, alineación, nivelación y distribución de elementos. Sus cinco líneas rojas, compuestas por una horizontal y cuatro verticales, permiten establecer referencias visibles dentro de un rango de hasta 17 m. La función de bloqueo también permite proyectar líneas rígidas inclinadas cuando el trabajo requiere una orientación distinta a la nivelación automática.

Recomendaciones:

Ubique el equipo sobre una superficie firme, plana y estable, o utilice un trípode compatible con rosca de 5/8”. Evite dirigir el haz hacia los ojos y no utilice las gafas incluidas como protección láser, ya que sirven únicamente para mejorar la visibilidad. Compruebe periódicamente la calibración, especialmente después de golpes o caídas, y permita que el equipo se aclimate cuando existan cambios importantes de temperatura.

Observaciones:

El equipo dispone de autonivelación dentro de un rango de hasta 4° y emite una señal intermitente cuando la inclinación supera el límite permitido. Incorpora modo de pulso, bloqueo del péndulo y ajuste fino para facilitar la configuración durante el trabajo. Las dos baterías de 2.0 Ah permiten alternar su uso, mientras el maletín industrial protege y organiza el láser, el cargador, las gafas y los componentes incluidos.

Medida: 42,5x21,7x20,5 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 3,55 kg	
Empaque: Maletín industrial	

Accesorio

1 par de gafas para visibilidad del láser - 2 baterías de 20 V Máx. 2.0 Ah Li-ion (TFBLI20011) - 1 cargador de 20 V 2 A (TFCLI2001) - 1 maletín industrial