FICHA TÉCNICA

SAFARI

TALADRO PERC 42V 119NM 13MM BL C:JACOBS 2X2.0AH +MALETIN IND



SKU: 28456
MODELO: TIDLI4211982

ESPECIFICACIONES

Tipo	Taladro percutor inalámbrico
Motor	Sin escobillas
Voltaje	42 V máx.
Velocidad sin carga	0-600 / 0-2300 rpm
Velocidad ECO	0-510 / 0-1960 rpm
Impactos	34500 bpm
Torque máximo	119 Nm
Mandril	Metálico Jacobs sin llave
Capacidad mandril	13 mm
Ajustes de torque	22+1+1
Velocidades mecánicas	2
Modos de trabajo	Atornillado / taladrado / percusión
Baterías	2 x 2.0 Ah Li-ion
Batería compatible	TFBLI42201
Cargador	TFCLI42021
Entrada cargador	220-240 V 50/60 Hz
Potencia cargador	105 W
Salida cargador	42 V DC 2 A
Bloqueo de eje	Sí
Freno eléctrico	Sí
Luz de trabajo	LED ajustable
Indicador de batería	LED
Protección	Sobrecarga / sobrecalentamiento

Aplicación:

Diseñado para trabajos de atornillado, perforación rotativa y perforación con percusión, utilizando el modo apropiado para cada tarea. Sus dos velocidades mecánicas permiten combinar alto torque para aplicaciones exigentes con mayor velocidad para trabajos ligeros. Puede emplearse en madera y metal con brocas adecuadas, así como en mampostería mediante percusión y brocas con punta de carburo de tungsteno, manteniendo siempre un apoyo firme durante la operación.

Recomendaciones:

Seleccione el modo, la velocidad y el nivel de torque antes de iniciar cada trabajo, verificando que la broca o punta quede centrada y firmemente ajustada. Utilice el mango auxiliar para controlar el elevado torque del equipo y protección visual, auditiva y respiratoria según la aplicación. Cargue las baterías únicamente con el cargador indicado, entre 10 °C y 40 °C, y permita que se enfríen antes de recargarlas cuando estén calientes.

Observaciones:

El motor sin escobillas reduce el desgaste asociado a escobillas de carbón y complementa una configuración de 119 Nm para tareas de alta exigencia. Incorpora tres modos de funcionamiento, velocidad ECO, freno eléctrico, inversión de giro y protección automática contra sobrecarga y sobrecalentamiento. La iluminación LED dispone de niveles de brillo ajustables, mientras el indicador de batería facilita consultar la carga restante antes y durante el trabajo.

Medida: 40x32,5x14 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 5 kg	
Empaque: Maletín de transporte	

Accesorio

1 mango auxiliar - 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI42201) - 1 cargador (TFCLI42021) - 1 maletín de transporte