FICHA TÉCNICA

SAFARI

COMBO (3EN1) 42V TAL.PER 69NM + ROTOM. 26MM + AMOL 115MM 2X2.5AH +M IND



SKU: 28568
MODELO: TOSLI260681

ESPECIFICACIONES

Tipo	Combo inalámbrico industrial 3 piezas
Voltaje	42 V
Equipos	Taladro percutor / amoladora / rotomartillo
Motor taladro	Sin escobillas
Velocidad taladro	0-500 / 0-2000 rpm
Impactos taladro	30000 bpm
Torque máx.	69 Nm
Mandril	Metálico 13 mm
Ajustes de torque	22+1+1
Transmisión	Mecánica de 2 velocidades
Funciones taladro	Bloqueo de eje / luz LED
Potencia máx. amoladora	1280 W
Velocidad amoladora	3000 / 6500 / 10000 rpm
Diámetro de disco	115 mm (4-1/2”)
Rosca de eje	M14
Velocidad rotomartillo	0-1100 rpm
Impactos rotomartillo	0-5000 bpm
Energía de impacto	2.5 J
Perforación en concreto	26 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	30 mm
Sistema de encastre	SDS Plus
Baterías	2 x 2.5 Ah
Cargador	2.0 A
Entrada del cargador	220-240 V 50/60 Hz

Aplicación:

Combo inalámbrico diseñado para trabajos de perforación, percusión, cincelado, corte, desbaste y acabado en proyectos de instalación, construcción y mantenimiento. El taladro percutor permite trabajar sobre madera, acero y mampostería según el accesorio empleado. El rotomartillo ofrece perforación en concreto de hasta 26 mm, mientras la amoladora de 115 mm facilita cortes y desbastes compatibles con su disco, velocidad y sistema de fijación.

Recomendaciones:

Seleccione brocas, discos y accesorios compatibles con el mandril de 13 mm, el encastre SDS Plus o el eje M14, según el equipo utilizado. Instale firmemente cada accesorio y verifique su estado antes de operar. Utilice protección ocular, auditiva, respiratoria y guantes adecuados. Retire la batería antes de realizar ajustes, cambios o limpieza, y permita que los equipos se enfríen durante trabajos exigentes o prolongados.

Observaciones:

La configuración reúne tres herramientas de 42 V con dos baterías de 2.5 Ah y cargador de 2.0 A para facilitar la continuidad entre tareas. El taladro incorpora motor sin escobillas, transmisión mecánica de dos velocidades, mandril metálico, bloqueo de eje y luz LED. La amoladora dispone de tres velocidades, mientras el rotomartillo combina energía de impacto de 2.5 J con encastre SDS Plus.

Medida: 58,1x41,8x15,2 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 11 kg	
Empaque: Maletín de transporte	

Accesorio

2 baterías de 2.5 Ah (TFBLI42251) - 1 cargador de 2.0 A (TFCLI42021) - 1 maletín de transporte