FICHA TÉCNICA

SAFARI

PISTOLA DE CALOR 2100W 450/300/450 L/MIN 50-580C +ACCES INDUSTRIAL



SKU: 28572
MODELO: TB210065

ESPECIFICACIONES

Tipo	Pistola de calor
Voltaje	220-240 V 50/60 Hz
Potencia	2100 W
Temperatura	50 °C / 50-450 °C / 50-580 °C
Flujo de aire	450 / 300 / 450 L/min
Ajuste de temperatura	Control giratorio
Niveles de operación	3
Longitud de cable	2 m
Aislamiento	Doble aislamiento

Aplicación:

Indicada para trabajos industriales de aplicación de vinilos y películas para vehículos, remoción de pintura, laca, barniz, adhesivos y calcomanías, así como para aflojar masilla y baldosas. También permite descongelar tuberías, encerar o retirar cera y conformar tubos y láminas plásticas. Sus tres niveles de temperatura y flujo de aire facilitan adaptar el calor a diferentes tareas, materiales y áreas de trabajo.

Recomendaciones:

Seleccione la boquilla adecuada según el trabajo y mantenga el equipo en movimiento para evitar acumulaciones excesivas de calor. Utilice protección visual y guantes resistentes al calor, trabaje en espacios bien ventilados y mantenga alejados materiales inflamables. No obstruya las entradas de aire ni dirija el flujo hacia personas o animales. Después del uso, coloque la herramienta verticalmente y permita que se enfríe durante al menos 30 minutos.

Observaciones:

La combinación de 2100 W, temperatura regulable hasta 580 °C y tres configuraciones de flujo permite controlar tanto trabajos de calentamiento localizado como aplicaciones sobre superficies amplias. El control giratorio posterior facilita realizar ajustes precisos según el material tratado, mientras la posición inicial de aproximadamente 50 °C ayuda en el proceso de enfriamiento. La base integrada permite apoyar la herramienta verticalmente durante el enfriamiento y después de finalizar el trabajo.

Medida: 26,5x8,7x24,5 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 1,13 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

1 boquilla reductora - 1 boquilla reflectora - 1 boquilla plana - 1 boquilla para soldadura - 1 raspador